

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/K-DIN/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Krąg betonowy DIN 1000
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczny oraz poza budynkami.
3. Producent:	STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA
4. Uprawniony przedstawiciel:	Brak
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4
6. Norma zharmonizowana:	EN 1917:2002, EN 1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiar otworu (średnica otworu wstawowego)	NPD
Wymiary	Średnica wewnętrzna: 1000 +/-10 Średnica zewnętrzna: 1240 +/-10 Wysokość: 250, 500, 1000 +/-10 Grubość ścianek: 125 +/- 5
Wytrzymałość mechaniczna	40 kN/m
Nośność zainstalowanych stopni zjazdowych	NPD
Wodoszczelność	Brak przecieku na elemencie lub połączeniu w trakcie badania hydrostatycznego w czasie 15 minut przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa (0,5 bar)
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Właściciel - Stanisław Kaczor



STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA		ETYKIETA	
		13	
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych		Krag betonowy DIN 1000 01/K-DIN/2024	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania		Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.	
Norma zharmonizowana:		EN 1917	
Właściwości użytkowe			
Wymiary		Średnica wewnątrz: 1000 +/-10 Średnica zewnątrz: 1240 +/-10 Wysokość: 250, 500, 1000 +/-10 Grubość Ścianek: 125 +/- 5	
Wytrzymałość mechaniczna		40 kN/m Klasa betonu C35/45	
Data Produkcji		PATRZ NADRUK NA WYROBIE	