

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 03/KB/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Krąg betonowy 800
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
3. Producent:	STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA
4. Uprawniony przedstawiciel:	Brak
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4
6. Norma zharmonizowana:	EN 1917:2002, EN 1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiar otworu (średnica otworu włączowego)	NPD
Wytrzymałość mechaniczna :	Wytrzymałość na zginanie $\geq 30 \text{ kN/m}$ Wytrzymałość betonu na ściskanie $\geq 37 \text{ N/mm}^2$
Wymiary [mm]	Średnica wewnętrzna 800 +/- 10 Wysokość: 250, 500, 1000 +/- 10 Grubość ścianek: 80 +/- 5
Nośność zainstalowanych stopni złączowych	NPD
Wodoszczelność	Brak przecieku na elemencie lub połączeniu w trakcie badania hydrostatycznego w czasie 15 minut przy ciśnieniu wewnętrznym 30 kPa (0,3 bar)
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Właściciel - Stanisław Kaczor



STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA	ETYKIETA 13
Kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Krąg betonowy 800
Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych	03/KB/2024
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
Norma zharmonizowana:	EN 1917
Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa wytrzymałości 30 kN/m Klasa Betonu: C30/37
Wymiary [mm]	Średnica wewnętrzna: 800 +/- 10 Wysokość: 250, 500, 1000 Grubość ścianek: 80 +/- 5
Data Produkcji:	Patrz: NADruk NA KRĘGU