

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 04.2/N/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Nakrywa 1200 z otworem okrągłym
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Prefabrykowany element umożliwiający dostęp oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami stosowany w systemach studzienek włazowych i nie włazowych jako element przykrywający.
3. Producent:	STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA
4. Uprawniony przedstawiciel:	Brak
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4
6. Norma zharmonizowana:	EN 1917:2002, EN 1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiar otworu (Średnica otworu) [mm]	fi 500 lub fi 600
Wytrzymałość mechaniczna :	Wytrzymałość na pionowe obciążenie $\geq 120\text{ kN}$ Wytrzymałość betonu na ściskanie $\geq 37\text{ N/mm}^2$
Wymiary [mm]	Średnica zewnętrzna 1200 +/- 10 Grubość: 100 +/- 5
Nośność zainstalowanych stopni złazowych	NPD
Wodoszczelność	NPD
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Właściciel - Stanisław Kaczor



STANISŁAW KACZOR WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH TRANSPORT-HANDEL Janowice 104 32-020 WIELICZKA		ETYKIETA	
		13	
Kod identyfikacyjny typu wyrobu:		Nakrywa 1200 z otworem okrągłym	
Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych		04.2/N/2024	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania		Prefabrykowany element umożliwiający dostęp oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczach oraz poza budynkami stosowany w systemach studzienek włazowych i nie włazowych jako element przykrywający.	
Norma zharmonizowana:		EN 1917	
Właściwości użytkowe			
Wytrzymałość mechaniczna		Obciążenie pionowe – $\geq 120\text{ kN}$ Klasa Betonu: C30/37	
Wymiary [mm]		Średnica zewnętrzna: 1200 +/- 10 Grubość: 100 +/- 5 Średnica otworu ϕ 500 lub ϕ 600	
Data Produkcji:		Patrz: NADruk NA ELEMENCIE	